

CHC クリップ付カードホルダー回収機

項目 \ 筐体種類		筐体(本体)
通行仕様	処理能力	カード回収容量 約100枚 NGカード 返却口に返却
	検知内容	回収BOX満杯検知 ・ カード詰まり検知
	ゲート連動	各種ゲートと接続可※1
各種寸法	奥行	600mm
	筐体幅	150mm
	筐体高	950または1000mm
	カード取出高	491または541mm (返却口)
	カード投入高	950または1000mm (投入口)
	重量	約60kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	待機時 約65VA ・ 動作時 約35VA
	接地規定	D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装
外部インターフェース		無電圧接点 (入力8点 ・ 出力8点)
認証機器 ※2		ご希望の認証機器 (ご支給品) が組み込み可能です 組込スペース W125 x H180 x D60 (mm)
カード搬送方式		自由落下回収方式
非常時		非通電時 : カード投入口シャッター閉状態
使用環境		屋内 ・ -10℃~40℃ ・ 35%~90%RH (結露なきこと)
設置形式		アンカーボルト固定 ・ 自立用転倒防止板 (オプション) による据置き ※3
オプション		自立用転倒防止板
<p>※1 各種ゲートとの接続はご相談ください。</p> <p>※2 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします)</p> <p>※3 黒色塗装処理となります。この上面にマット等を敷いてご使用ください。</p> <p>●記載内容は製品改良のため予告なく変更することもございます。あらかじめご了承ください。</p> <p>●詳細はお問合せください。</p>		