

CHH クリップ付カードホルダー発行機

項目 \ 筐体種類		筐体(本体)
通行仕様	処理能力	カード発行時間 約0.5秒 ・ 複数枚連続時 約3秒間隔 カードストック 100枚 (オプションで計200枚まで対応) カード発行 1枚 または 複数枚 (2~7枚まで)
各種寸法	奥行	550mm
	筐体幅	500mm
	筐体高	1780mm
	カード取出高	700mm (取出口)
	重量	約115kg (発行ユニット増設時 約130kg)
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	待機時 約20VA ・ 動作時 約30VA
	接地規定	D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装
外部インターフェース		無電圧接点 (入力8点 ・ 出力8点)
認証機器 ※1		ご希望の認証機器 (ご支給品) が組み込み可能です。
ユーザースペース1		パネル部組込スペース W300 x H220 x D60 (mm) 2kgまで搭載可
ユーザースペース2		筐体下部組込スペース W300 x H220 x D60 (mm)
カード搬送方式		自由落下発行方式
非常時		非通電時 : 不動作状態
使用環境		屋内 ・ -5℃~40℃ ・ 35%~90%RH (結露なきこと)
設置形式		アンカーボルト固定 ・ 自立用転倒防止板 (オプション) による据置き ※2
オプション		音声案内 ・ 増設用発行ユニット ・ 自立用転倒防止板
※1 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします) ※2 黒色塗装処理となります。この上面にマット等を敷いてご使用ください。 ●記載内容は製品改良のため予告なく変更することもございます。あらかじめご了承ください。 ●詳細はお問合せください。		