

項目 \ 筐体種類		筐体(本体)
型名		FTG
通行仕様	処理能力	最大約20人/分 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・ 通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します
	検知内容	正常通過・無通過
	通行方向	片方向通行・双方向通行
各種寸法	全長	1632mm
	筐体幅	1400mm
	筐体高	2379mm
	天板幅	—
	通路幅 ※1	550mm
	重量	約400kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	待機時 30VA以下・動作時 50VA以下
	接地規定	D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装
外部インターフェース		無電圧接点(入力7点・出力8点)
認証機器 ※2		ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W130 x H165 x D60 (mm)
ユーザースペース		—
開閉部方式		アームバー 回転方式(120° 毎)
非常時		付属のレバーを差し込み、手動で右回転・左回転 一方向 または フリー回転を選択可 非通電時：回転ロック状態
使用環境		屋内・半屋外・-10℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)
設置形式		アンカーボルト固定
オプション		—
※1 通路幅の変更はできません。 ※2 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします) ●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。 ●詳細はお問合わせください。		