

HFG ハイフラPPERゲート

項目 \ 筐体種類		M 筐体 (マスター)	C 筐体 (センター)	S 筐体 (スレーブ)
型名		HFG-1215M	HFG-1215C	HFG-1215S
通行仕様	処理能力	最大約55人/分 (連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・ 通行者の歩行速度・ 通行者の前後間隔に依存します		
	検知内容	正常通過・ 不正通過(共連れ)・ 無通過・ 逆進入・ 滞留		
	通行方向	片方向通行・ 双方向通行		
各種寸法	全長	1250mm		
	筐体幅	230mm	310mm	230mm
	全高	1400mm・1600mm (選択可)		
	筐体高	1100mm		
	天板幅	150mm		
	通路幅 ※1	標準タイプ: 600mm・幅広タイプ(車椅子可): 900mm (オプション)		
	重量	約95kg	約100kg	約93kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz		
	消費電力	待機時 約70VA・動作時 約120VA (1通路あたり)		
	接地規定	D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事		
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装		
外部インターフェース		無電圧接点(入力8点・出力8点)		
認証機器 ※2		ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W110 x H180 x D60 (mm)		
ユーザースペース ※2		お客様ご支給の機器類(コントローラ等)が組込み可能です 組込スペース W300 x H250 x D80 (mm)		
開閉部方式		ドア 開き戸方式		
非常時		火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態		
使用環境		屋内・-10℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)		
設置形式		アンカーボルト固定・埋設ベース(オプション) 自立スロープ板(オプション)による据置き※3		
オプション		認証表示LED(カードタッチ部)・幅広通路拡張対応・自立スロープ板 床下埋設設置仕様・外覆板ステンレス仕様 係員遠隔操作リモコン(無線)・クリップ付カードホルダー回収機(別置)		
<p>※1 通路幅の変更はご相談ください。</p> <p>※2 表記サイズに適合しない場合でも、組込可能な場合がございますのでご相談ください。</p> <p>※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマットが貼付けしてあります。</p> <p>● 記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。</p> <p>● 詳細はお問合わせください。</p>				