

SSG シンプルスタイルゲート

項目 \ 筐体種類		M 筐体(マスター)	C 筐体(センター)	S 筐体(スレーブ)
型名		SSG-520M	SSG-520C	SSG-520S
通行仕様	処理能力	最大約55人/分(連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・ 通行者の歩行速度・ 通行者の前後間隔に依存します		
	検知内容	正常通過・不正通過(共連れ)・無通過・逆進入・滞留		
	通行方向	片方向通行・双方向通行		
各種寸法	全長	500mm		
	筐体幅	190mm		
	筐体高	970mm		
	天板幅	200mm		
	通路幅	標準タイプ：600mm・幅広タイプ①：900mm・幅広タイプ②：1200mm ※設置方法によりご相談ください。		
	重量	約40kg	約50kg	約40kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz		
	消費電力	待機時 約50VA・動作時 約65VA (1通路あたり)		
	接地規定	D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事		
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装		
外部インターフェース		無電圧接点(入力8点・出力8点)		
認証機器		ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W50 x H102 x D24 (mm)		
ユーザースペース		-		
開閉部方式		モータ駆動によるアームバー上下開閉方式(閉時は水平維持)		
非常時		火災警報の信号によりバーを開放 非通電時のバーはフリー状態		
使用環境		屋内・-5℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)		
設置形式		アンカーボルト固定		
オプション		係員遠隔操作リモコン(無線)・クリップ付カードホルダー回収機(別置)		
<ul style="list-style-type: none"> ●記載内容は改良のため予告なく変更することもあります、予めご了承ください。 ●詳細はお問合わせください。 				