

# XTG-H

クリスタルゲートタイプH

項目 \ 筐体種類		M 筐体 (マスター)	C 筐体 (センター)	S 筐体 (スレーブ)
型名		XTG-H-1315M	XTG-H-1315C	XTG-H-1315S
通行仕様	処理能力	最大約55人/分 (連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・ 通行者の歩行速度・ 通行者の前後間隔に依存します		
	検知内容	正常通過・ 不正通過(共連れ)・ 無通過・ 逆進入・ 滞留		
	通行方向	片方向通行・ 双方向通行		
各種寸法	全長	1300mm		
	筐体幅	160mm		
	全高	1200mm・ 1800mm (選択可)		
	筐体高	990mm		
	天板幅	150mm		
	通路幅 ※1	標準タイプ : 600mm・ 幅広タイプ (車椅子可) : 900mm (オプション)		
	重量	約110kg	約130kg	約110kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz		
	消費電力	待機時 約75VA・ 動作時 約150VA (1通路あたり)		
	接地規定	D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事		
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装		
外部インターフェース		無電圧接点 (入力8点・ 出力8点)		
認証機器 ※2	ご希望の認証機器 (ご支給品) が組込み可能です			
	組込スペース W130 x H165 x D60 (mm)			
ユーザースペース		—		
開閉部方式		ドア 開き戸方式		
非常時		火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態		
使用環境		屋内・ -10℃~40℃・ 35%~90%RH (結露なきこと)		
設置形式		アンカーボルト固定・ 埋設ベース (オプション) 自立スロープ板 (オプション) による据置き※3		
オプション		幅広通路拡張対応・ 自立スロープ板・ 床下埋設設置仕様 係員遠隔操作リモコン (無線)・ 非通電時ドアロック仕様 クリップ付カードホルダー回収機 (別置)		

※1 通路幅の変更はご相談ください。

※2 表記サイズに適合しない場合でも、組込可能な場合がございますのでご相談ください。

※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマットが貼付けしてあります。

●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。

●詳細はお問合わせください。