

# XTG-S

クリスタルゲートタイプS

項目 \ 筐体種類		M筐体(マスター)		C筐体(センター)		S筐体(スレーブ)	
型名		標準タイプ	幅広タイプ	標準タイプ	幅広タイプ	標準タイプ	幅広タイプ
		XTG-S-1830M	XTG-S-1845M	XTG-S-1830C	XTG-S-1845C	XTG-S-1830S	XTG-S-1845S
通行仕様	処理能力	最大約55人/分(連続認証通行の場合) 【注意】 但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境 ・ 通行者の歩行速度・ 通行者の前後間隔に依存します					
	検知内容	正常通過・不正通過(共連れ)・無通過・逆進入・滞留					
	通行方向	片方向通行・双方向通行					
各種寸法	全長	1800mm					
	筐体幅	300mm	450mm	300mm	450mm	300mm	450mm
	全高	1200mm・1800mm(選択可)					
	筐体高	1000mm					
	天板幅	200mm					
	通路幅 ※1	標準タイプ：550~600mm幅広タイプ(車椅子可)：850~900mm(オプション)					
	重量	約205kg	約220kg	約235kg	約260kg	約205kg	約220kg
電気仕様	電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz					
	消費電力	待機時 約120VA・動作時 約230VA (1通路あたり)					
	接地規定	D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事					
	漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装					
外部インターフェース		無電圧接点(入力8点・出力8点)					
認証機器 ※2		ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペース W130 x H160 x D48 (mm)					
ユーザースペース		—					
開閉部方式		ドア引き戸方式					
非常時		火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態					
使用環境		屋内・-10℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)					
設置形式		アンカーボルト固定・埋設ベース(オプション) 自立スロープ板(オプション)による据置き※3					
オプション		幅広通路拡張対応・自立スロープ板・床下埋設設置仕様 係員遠隔操作リモコン(無線)・非通電時ドアロック仕様 クリップ付カードホルダー回収機(別置)					

※1 通路幅の変更はご相談ください。

※2 組込む認証機器の仕様をご連絡ください。(組込の可否と組込方法を確認いたします)

※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマットが貼付けしてあります。

●記載内容は改良のため予告なく変更することもございます、予めご了承ください。

●詳細はお問合わせください。